



江门市乡镇和建制村通硬化路和通客车数据情况汇总表

填报市：江门市（政府盖章）

序号	县(区、市)	民政部门核定总数					已通硬化路数量			不具备通硬化路条件数量			乡镇通硬化路率	建制村通硬化路率	已通客车数量			不具备通客车条件数量			乡镇通客车率	建制村通客车率
		镇	乡	街道	建制村	社区居委	镇	乡	建制村	镇	乡	建制村			镇	乡	建制村	镇	乡	建制村		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
合计		61	0	12	1050	266	61	0	1050	0	0	0	100%	100%	61	0	1050	0	0	0	100%	100%
1	蓬江区	3	0	3	55	79	3	0	55	0	0	0	100%	100%	3	0	55	0	0	0	100%	100%
2	江海区	0	0	3	36	26	0	0	36	0	0	0	100%	100%	0	0	36	0	0	0	100%	100%
3	新会区	10	0	1	193	33	10	0	193	0	0	0	100%	100%	10	0	193	0	0	0	100%	100%
4	台山市	16	0	1	277	36	16	0	277	0	0	0	100%	100%	16	0	277	0	0	0	100%	100%
5	开平市	13	0	2	226	43	13	0	226	0	0	0	100%	100%	13	0	226	0	0	0	100%	100%
6	鹤山市	9	0	1	112	26	9	0	112	0	0	0	100%	100%	9	0	112	0	0	0	100%	100%
7	恩平市	10	0	1	151	23	10	0	151	0	0	0	100%	100%	10	0	151	0	0	0	100%	100%

- 填表说明：
1. 乡镇通硬化路率（N列）=已通硬化路乡镇数（H+I）/[民政部核定乡镇数（C+D）-不具备通硬化路条件乡镇数（K+L）]
 2. 建制村通硬化路率（O列）=已通硬化路建制村数（J）/[民政部核定建制村数（F）-不具备通硬化路条件建制村数（M）]
 3. 乡镇通客车率（V列）=已通客车乡镇数（P+Q）/[民政部核定乡镇数（C+D）-不具备通客车条件乡镇（S+T）]
 4. 建制村通客车率（W列）=已通客车建制村数（R）/[民政部核定建制村数（F）-不具备通客车条件建制村数（U）]