

- 连续使用时间不小于 24 h；
- 使用寿命不小于 100 000 h。

### 7.3.7 救生衣

救生衣应符合 GB/T 32227 的规定,前后身宜定制“交通运输执法”字样,字样符合 JT/T 410—2022 中第 8 章的规定。

### 7.3.8 高可视性警示服

高可视性警示服应符合以下要求:

- 尺寸符合 GB 20653—2020 中 4.3 的规定;
- 性能要求符合 GB 20653—2020 第 5 章、第 6 章的规定;
- 根据季节和使用场景可选配符合 GB 20653—2020 中 4.2.1、4.2.2 规定的背心款式、夹克款式或大衣款式,夹克款式、大衣款式应具备防雨功能;
- 前后身宜定制“交通运输执法”字样,字样符合 JT/T 410—2022 中第 8 章的规定。

### 7.3.9 多功能腰带

多功能腰带应采用反光面料,应具备挂载执法人员执法执勤基本装备的功能。

### 7.3.10 安全带

安全带应符合 GB 6095 的规定,长度为 1.5 m~2.0 m。3 m 以上长绳应加装缓冲器。

### 7.3.11 检查服

检查服应符合 GB 12014 的规定,并具备反光条和防静电功能。

### 7.3.12 防化服

防化服应符合 AQ/T 6107 的规定,并符合以下要求:

- 能覆盖全身,包括头部;
- 能配合防护手套和防毒面具使用;
- 具备反光条;
- 可选配防静电类型。

### 7.3.13 防噪声耳塞

防噪声耳塞应为带线耳塞,可反复清洗使用。

### 7.3.14 救生圈

救生圈应符合 GB/T 4302 的规定。

### 7.3.15 雨靴

雨靴应符合 HG/T 2019 的规定。

### 7.3.16 强光手电筒

强光手电筒应符合 GA 883 的规定,在油气、危化环境下使用的应选择本质安全型。